
BP Autran MBX

Universalf Fluid für automatische Getriebe

Anwendung

Autran MBX ist ein Fluid-Schmierstoff speziell für den Einsatz in automatischen Getrieben von Pkw und einer Vielzahl von Nutzfahrzeugen. Es ist für Automatikgetriebe, Servo-Lenkungen und Hydraulik-Systeme

der meisten europäischen und japanischen Fahrzeug-Hersteller geeignet und einsetzbar.

Hauptvorteile

BP Autran MBX gewährleistet durch seine hochausraffinierten Grundöle, sein spezifisches Additiv-System sowie die optimale Viskositäts-Temperatur-Charakteristik einen zuverlässigen Betrieb, geringsten Verschleiß und lange Lebensdauer von Öl

und Aggregat in den genannten Anwendungen im gesamten Fahrzeugsektor. BP Autran MBX ist gut verträglich mit allen verwendeten Dichtungs- und Metall-Werkstoffen.

Spezifikationen

BP Autran MBX ist freigegeben von:

- MAN 339 Typ D
- Mercedes-Benz 236.6
- ZF TE-ML 04D, 14A

Erfüllt die Anforderungen:

- Ford M2C-185A
- GM Dexron IID
- GM Allison C4

- Geeignet für den Einsatz in Automatikgetrieben der meisten Hersteller wie Audi, BMW, Jaguar, Opel, PSA, Porsche, Renault, Saab, Scania, Volvo, Volkswagen u. Renk sowie Voith für Diwa 502/503 u.a (Liste 607).

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produkt-information beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen.

BP Autran MBX

Universalf fluid für automatische Getriebe

Kennwerte (ca.-Angaben)

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte: MBX
Farbe			Rot
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg / m ³	870
Viskosität bei +40 °C	DIN 51562	mm ² / s	39
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² / s	7,5
Viskositätsindex	ISO 2909		163
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	217
Pour Point	ISO 3016	°C	- 42

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche BP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe
© BP Oil International Ltd.