Energol NT 150

Haftöl

Beschreibung

Energol NT 150 ist ein stark haftendes Maschinenöl.

Anwendung

Das starke Haftvermögen von Energol NT 150 verhindert ein Abtropfen des Öles von rotierenden bzw. aufeinander gleitenden Maschinenteilen. Energol NT 150 sollte daher an Maschinen eingesetzt werden, an denen es durch abtropfendes Öl zu einer Verunreinigung des Produktionsgutes kommen kann.

Energol NT 150 hat sich bei der Schmierung von Textilmaschinen sowie zur Schmierung von Maschinen in der papier- und holzverarbeitenden Industrie bewährt. Energol NT 150 wird von maßgebenden Maschinenherstellern empfohlen bzw. in deren Betriebsanleitungen genannt.

Hauptvorteile

- Alterungsbeständiges Maschinenöl
- Gute Schmierungseigenschaften

- Starkes Haftvermögen/nicht abtropfend
- Gutes Benetzungsverhalten

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen. Abfallschlüssel gemäß Sicherheitsdatenblatt

Energol NT 150

Haftöl

Kennwerte (ca.-Angaben)

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte: 150
Farbzahl	DIN ISO 2049		L4.0
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	912
Viskosität bei -40°C	DIN 51 562	mm ² /s	151
bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14.0
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	250
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-8
Abfallschlüssel-Nr.	TA-Abfall		54113

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

DBP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe

© BP Oil International Ltd.

benutzen.