

---

# Sevora 928 H

## Nichtwassermischbares EP-Schneidöl

---

### Beschreibung

Sevora 928 H ist ein nichtwassermischbares Hochleistungs-Schneidöl mit mittlerer Viskosität. Es besteht aus

einem hochausraffinierten Mineralöl, chlorfreien Leistungsadditiven und einem Antinebelzusatz.

---

### Anwendung

Sevora 928 H ist für spanende Bearbeitungsverfahren, wie z.B. Bohren, Drehen, Fräsen und speziell zum Gewinde-schneiden und Gewindebohren, für zähe und gehärtete Stahlsorten formuliert worden, einschließlich Edelstahl. Für die Bearbeitung von Kupferlegierungen wird Sevora 928 H nicht empfohlen.

Um mit Sevora 928 H die beste Leistung zu erzielen, wird eine regelmäßige Filterung des Öles empfohlen. Dadurch wird ein Verbleiben der Späne im Kreislauf vermieden und somit eine längere Werkzeugstandzeit und gleich- bleibende Oberflächenqualität gewährleistet.

---

### Hauptvorteile

- Ausgezeichnete EP-Eigenschaften und Verschleißschutz ohne chlorhaltige Additive
- Synergistische Additivkombination
- Ermöglicht erhöhte Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit und somit erhöhte Produktivität
- Längere Werkzeugstandzeit

- Sorgt für gleichbleibende Qualität und Genauigkeit der Werkstücke
  - Gute Oberflächenqualität
  - Enthält Anti-Nebelzusatz, um die Neigung zur Ölnebelbildung zu vermindern
- 

### Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

---

### Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaß- nahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen. Abfallschlüssel gemäß Sicherheitsdatenblatt

---

---

# Sevora 928 H

## Nichtwassermischbares EP-Schneidöl

---

### Kennwerte (ca.-Angaben)

---

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte: 928 H
Aussehen			hell
Farbe			braun
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	897
Kinematische Viskosität	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	
bei 20 °C			93
bei 40 °C			28
Poupoint	DIN ISO 3016	°C	-15
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	200
Korrosionswirkung auf Kupfer	DIN 51759	Korr.-grad	4B
Reibverschleiß 15 N	Reichert	mm <sup>2</sup>	3.1/3.3/3.3
VKA	DIN 51350	N	8000/8500

---

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

DBP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe

© BP Oil International Ltd.