
BP Terrac Extra

Leichtlauf-Universal-Traktorenöl SAE 10W-40

Anwendung

BP Terrac Extra ist ein Hochleistungs-Schmierstoff, der speziell entwickelt wurde, um mit einem einzigen Produkt die vielfältigen Schmierölanforderungen land- und forstwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen zu erfüllen.

BP Terrac Extra wird empfohlen für

- Turbodiesel- und Ottomotoren

- Synchronisierte Schaltgetriebe und Lastschaltgetriebe (Power-Shiftgetriebe)
- Traktor-Hinterachsen mit integrierten Naßbremsen
- Traktor-Hydraulikanlagen

in denen z. B. die Spezifikationen JD27, Ford M2C 159B und MF 1144 vorgeschrieben sind.

Hauptvorteile

Die hervorragenden Eigenschaften von BP Terrac Extra resultieren wesentlich aus den Grundölen aus dem speziellen BP Hydrocrack-Syntheseverfahren.

Das bedeutet:

- Außergewöhnlich gutes Kälte-Fließverhalten, welches den Start erleichtert und für schnelles Ansprechen der Hydraulik sorgt
- Kraftstoff-Ersparnis

- Sehr gute Filtrierbarkeit und uneingeschränkte Verfügbarkeit der hydraulischen Leistung am Werkzeug
- Hohe Verdampfungsstabilität und Verringerung des Ölverbrauchs
- Besonders gute Scherstabilität durch den hohen natürlichen Viskositätsindex, der einwandfreien Betrieb unter allen Temperaturbedingungen gewährleistet.

Spezifikationen

BP Terrac Extra erfüllt die Spezifikationen/Anforderungen:

Als Motorenöl (SAE 10W-40):

- CCMC D4 / G4 / PD2
- API CF-4 / SF; MIL-L 2104D
- Mercedes-Benz Blatt 227.1

Als Getriebeöl (SAE 80W-90):

- API GL 4 ; MIL-L 2105
- Caterpillar TO-2
- ZF TE ML 06C und 07B

Als Hydraulik-Flüssigkeit (ISO VG 68 und 100) :

- DIN 51 524 / 3 HVLP-D
- NFE 48603 HV (68/100)

Es erfüllt ebenso die folgenden Hersteller-Spezifikationen:

- Massey Ferguson:
 - M 1144 (M1144-1/C/009), M 1135 und M 1127
- Ford M2C 159 B, M2C 86 A, M2C 134 B/C
- John Deere JDM J 27, J 20 C
- Case MS 1207

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

benutzen.
