Transclean 801

Detergierender Reinigungs-Zusatz für gebrauchte Ölumlauf-Anlagen

Beschreibung

Transclean 801 ist ein leistungsfähiger detergierender Zusatz, der in allen Mineralölen und synthetischen Kohlenwasserstoffen löslich ist. Er wird zur Reinigung von gebrauchten Ölumlauffüllungen, z. B. von Turbinen- oder Papiermaschinenanlagen, eingesetzt, um Ablagerungen, die sich in den Systemen gebildet haben, zu lösen. Größere Partikel werden durch die Filter (Siebe) aus dem Kreislauf entfernt, kleinere Partikel werden dispergiert und beim Wechseln der gebrauchten Ölfüllung ausgetragen.

Anwendung

Transclean 801 wird unmittelbar vor einem Wechsel der gebrauchten Ölumlauffüllung eingesetzt .
Unter normalen Betriebsbedingungen wird der gebrauchten Ölfüllung je nach Verschmutzungsgrad und Alterungszustand der Betriebsfüllung 1 - 3 % des Reinigungs-Zusatzes zugegeben.
Die Anlage wird 3 - 5 Tage unter Praxisbedingungen betrieben. Mit verstärktem Filterbedarf während dieser Zeit ist zu rechnen.
Nach dem Ablassen der geimpften Betriebsfüllung ist das gesamte System fachmännisch zu reinigen.
Anschliessend ist eine Spülung mit einem geeigneten Öl durchzuführen. Nach der Befüllung mit dem neuen Betriebsöl ist die Füllung auf die geforderte Reinheitsklasse abzufiltern.
Die Restölmenge des Spülöles in der Anlage soll 5% nicht überschreiten.
Das abgelassene Spülöl wird entsorgt.

Bei Anwendung unbedingt die entsprechende BP Service-Information beachten.

Hauptvorteile

- Mit dieser Vorgehensweise bei dem beabsichtigten Wechsel der Ölumlauföle wird sich die Sauberkeit des Ölumlaufsystems verbessern, wobei sich die zu erwartende Lebensdauer der neuen Füllung im Vergleich zu einem "normalen" Füllungswechsel erhöht.
-werden mit dieser Verfahrensweise die Eigenschaften der Betriebsölfüllung, insbesondere das WAV,LAV und das Schaumverhalten, nicht bzw. vernachlässigbar beeinträchtigt.

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transclean 801

Detergierender Reinigungs-Zusatz für gebrauchte Ölumlauf-Anlagen

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaß- nahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen. Abfallschlüssel gemäß Sicherheitsdatenblatt

Kennwerte (ca.-Angaben)

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte:
			801
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m³	985
Flammpunkt (PM)	DIN 51 785	°C	172
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Siedebeginn	DIN 51 435	°C	252
Bariumgehalt	-	M.-%	6,8

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

DBP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe

© BP Oil International Ltd.

03/2002 (950 04)