
Vanellus C6 Global

High Performance Diesel-Motorenöl SAE 15W-40

Anwendung

BP Vanellus C6 Global ist ein Mehrbereichs-Motorenöl SAE 15W-40 für höchstbelastete Saug- und Turbodiesel-Motoren in Nutz- und Schienenfahrzeugen. Durch sein dieselspezifisches Additivpaket sichert es langfristig saubere und verschleißarme Motoren auch

bei langen Ölverweilzeiten und härtesten Betriebsbedingungen.

Aufgrund der speziell auch auf Einbau-Dieselmotoren abgestimmten Wirkstoff-Dosierung verhindert BP Vanellus C6 Global Ablagerungen im Ladeluftkühler.

Hauptvorteile

BP Vanellus C6 Global sichert durch seine moderne Additiv-Technologie und die hohe alkalische Reserve einen dauerhaften Schutz vor Korrosion und Verschleiß sowie saubere Kolbenringnuten und Feuerstege auch unter schwersten Betriebsbedingungen.

BP Vanellus C6 Global wird für den Einsatz in Nutzfahrzeug-Motoren im Nah-, Fern- und Reise-Verkehr sowie in Schienenfahrzeugen, Erdbewegungsgeräten und Baumaschinen für lange Ölwechselfristen empfohlen.

Spezifikationen

BP Vanellus C6 Global die internationalen Spezifikationen :

- ACEA E5, B3
- API CH-4

Es erfüllt :

- ACEA A3
- VW 501 01 und 505 00

BP Vanellus C6 Global ist freigegeben von:

- Mercedes Benz, Betriebsstoffliste Blatt 228.3
- MAN, Werknorm M 3275
- MTU, Mehrbereichsöl Kategorie 2
- Volvo, VDS II und Renault RLD
- Cummins, CES 20071/2/6 und Mack, EO-M Plus
- ZF auf TE-ML 03A und 07C

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produkt-information beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen.

Vanellus C6 Global

High Performance Diesel-Motorenöl SAE 15W-40

Kennwerte (ca.-Angaben)

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte: 15W-40
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	883
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562/1	mm ² /s	108
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562/1	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	135
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-24
Sulfatasche	DIN 51 575	M.-%	1,3
Basenzahl	DIN ISO 3711	mgKOH/g	10,3

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche BP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe
© BP Oil International Ltd.
