Visco 2000

Mehrbereichsmotorenöl SAE 15W-40

Anwendung

BP Visco 2000 ist ein Mehrbereichsmotorenöl mit der Viskositätslage 15W-40. Es ist aufgrund seiner Konzeption für den Einsatz bis -15 °C in Benzin- und

Dieselmotoren von Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen geeignet.

BP Visco 2000 gewährleistet Schutz für den Motor zu jeder Jahreszeit und bei allen Betriebsbedingungen.

Hauptvorteile

Durch die sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung besitzt BP Visco 2000 gute Eigenschaften wie z.B. :

- Schmiergünstiges Fließverhalten bei tiefen und hohen Temperaturen.
- Gute Scherstabilität. Die Einhaltung der Viskositätslage im motorischen Betrieb wird auch bei höchsten Belastungen gewährleistet.

- Die Viskositätslage sichert einen stabilen Schmierfilm auch bei hoher thermischer Beanspruchung.

- Gute Schutzeigenschaften durch Verwendung von hochwertigen Grundölen und modernsten Langzeit-Wirkstoffen. Dies bedeutet saubere, korrosions- und verschleissgeschützte Triebwerksteile.

Spezifikationen

- ACEA A3 / B3
- API SJ / CF

Freigaben:

- VW Normen 501.01 / 505.00 (11/92)
 - Mercedes-Benz Blatt 229.1
-

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produkt-information beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen.

Visco 2000

Mehrbereichsmotorenöl SAE 15W-40

Kennwerte (ca.-Angaben)

			SAE 15W-40
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/m ³	882
Viskosität bei 40° C	ISO 3104	mm ² /s	106
Viskosität bei 100° C	ISO 3104	mm ² /s	14.3
Viskositätsindex	ISO 2909	-	138
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	228
Pourpoint	ISO 3016	°C	-30
Total Base Number	ISO 3771	mg KOH/g	10.4
Sulfataschegehalt	ISO 3987	% m/m	0.8

Giftklassenfrei / BAG T Nr. 97005
VVS-Code 1470

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche BP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe
© BP Oil International Ltd.