
Visco 5000

High Performance Motorenöl, SAE 5W-40

Anwendung

BP Visco 5000 ist ein zukunftsweisendes High-Performance Motorenöl, das auf einer speziellen Hydrocrack-Synthese und neuesten Additiven basiert. Es erfüllt die höchsten Ansprüche aller 4-Takt Benzin-, Diesel-, Saug- und Turbomotoren.

BP Visco 5000 ist hervorragend geeignet für Pkws, Kombis, Kleintransporter und ähnliche Fahrzeuge aller Fabrikate. Natürlich ist Visco 5000 für den Einsatz in Katalysatorfahrzeugen geeignet.

Hauptvorteile

- Höchstmöglicher Motorschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen.
- Hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bis -30° C.

- Exzellenter Schutz vor Schlamm- und Verschleißbildung.
 - Optimierte Hoch- und Tieftemperaturviskosität ergibt einen verringerten Kraftstoffverbrauch und dadurch verringerte CO₂-Emissionen.
 - Chlorgehalt reduziert auf unter 10 mg/kg.
-

Spezifikationen

BP Visco 5000 übertrifft die internationalen Leistungsnormen

- ACEA A3, B3 und B4.
- API SL und CF.

BP Visco 5000 ist namentlich freigegeben von

- VW, Normen 502.00 und 505.00 (01/97).
- Mercedes-Benz, Blatt 229.3.
- BMW Longlife-98.
- Porsche.

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen.

Visco 5000

High Performance Motorenöl, SAE 5W-40

Kennwerte (ca.-Angaben)

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte: 5W-40
Dichte bei 15° C	ISO 3675 DIN 51757	kg/m ³	855
Flammpunkt PM	ISO 2719	°C	220
Viskosität bei 100° C	DIN 51 562/1	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	175
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -39
Basenzahl	DIN ISO 3711	mgKOH/g	10
Sulfatasche	DIN 51 575	M.-%	1,1

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche BP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe
© BP Oil International Ltd.