

---

# Visco 7000 Longlife II

## Synthetisches Spezial-Motorenöl SAE 0W-30

---

### Anwendung

BP Visco 7000 Longlife II ist ein neues kraftstoffsparendes synthetisches Hochleistungsmotorenöl, der SAE Klasse 0W-30 mit abgesenkter Hochtemperatur-Viskosität (HTHS 3.0), das insbesondere die hohen Anforderungen des neuen VW LongLife Konzeptes zur Verlängerung der Wartungsintervalle erfüllt.

BP Visco 7000 Longlife II vereint die Anforderungen gemäss den VW Normen 503 00, 506 00 und 506 01, die in der Vergangenheit nur mit zwei Produkten abgedeckt werden konnten.

BP Visco 7000 Longlife II kann in allen WIV-Fahrzeugen mit Ausnahme von Audi S3, RS4, Audi TT mit 225 PS, W-Motoren eingesetzt werden.

---

### Hauptvorteile

BP Visco 7000 Longlife II spart nachweislich Kraftstoff, hält die Motoren sauber und schützt zuverlässig vor Verschleiss - auch bei anhaltend ungünstigen Betriebsbedingungen.

Die LongLife II-Technologie verbindet mehr Leistung mit Verantwortung, wie durch reduzierten Phosphor- und kaum mehr messbaren Chlorgehalt. Es zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus:

- Entwickelt, erprobt und empfohlen für verlängerte Wartungsintervalle im Rahmen des VW/Audi LongLife-Konzeptes.

- Mehr Sicherheit für anhaltend hohen Schutz der Motoren innerhalb verlängerter Wartungsintervalle,

- Ausgezeichnete Stabilität für dauerhafte, hohe Performance über lange Beanspruchungsdauer,

- Herabgesetzte Hochtemperaturviskosität für hohe Treibstoffeinsparungen unter allen Fahrbedingungen,

- Neue Diesel-Technologie für die erhöhten Anforderungen der DI-Dieselmotoren,

- Ein Plus für die Umwelt durch geringere Emissionen aufgrund der Treibstoffeinsparung.

---

### Spezifikationen

BP Visco 7000 Longlife II ist freigegeben gemäss:

VW 503 00 / 506 00 / 506 01

---

### Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

---

### Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produkt-information beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu

Tochtergesellschaften

fragen.

---

---

# Visco 7000 Longlife II

## Synthetisches Spezial-Motorenöl SAE 0W-30

---

### Kennwerte (ca.-Angaben)

---

Dichte bei 20°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	843
Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	55.3
Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	10.1
Viskositätsindex	ISO 2909		174
Pourpoint	ISO 3016	°C	-51
Basenzahl (TBN)	ISO 3771	mg KOH/g	10.2

Giftklassefrei / BAG T Nr. 100723  
VVS-Code 1470

---

*Änderungen der Kennwerte vorbehalten.*

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche BP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe  
© BP Oil International Ltd.

---