
Visco 7000 Special

Vollsynthetisches Spezial-Motorenöl SAE 0W-30

Anwendung

BP Visco 7000 Special ist ein vollsynthetisches Hochleistungsöl für PKW-Diesel- und Ottomotoren.

Durch sein nahezu lückenloses Freigabeprofil ist es entsprechend überall einsetzbar.

BP Visco 7000 Special basiert auf einer speziellen Vollsynthese- und Additiv-Technologie, die besondere Vorteile gegenüber herkömmlichen, mineralischen Mehrbereichsölen sowie synthetischen Leichtlaufölen bietet.

Hauptvorteile

BP Visco 7000 Special verdankt seine Leistungsfähigkeit einer innovativen Produktformulierung, die in harmonischer Weise ausgezeichnete, technische Leistungsfähigkeit mit ökologischen und ökonomischen Vorteilen vereint.

- Konstantes Kraftstoffeinsparungspotential von durchschnittlich 5% nach dem Kaltstart und im Kurzstreckenbetrieb über die gesamte Einsatzdauer.

- Reduzierte CO₂ Emission zur Schonung der Umwelt
- Sehr hohe Schmierversicherheit und bester Verschleißschutz, auch bei extremen Betriebsbedingungen und langen Ölwechselintervallen
- Perfekte Motorsauberkeit und Verhinderung von Ablagerungen
- Sehr schnelle Durchölung des Motors, insbesondere der Hydrostößel, nach dem Kaltstart
- Niedriger Phosphorgehalt für optimalen Katalysatorschutz.

Spezifikationen

BP Visco 7000 Special erfüllt die internationalen Spezifikationen

- API SL / CF
- ACEA A3, B3 und B4

BP Visco 7000 Special ist freigegeben nach den Spezifikationen

- VW 502 00 / 503 01 / 505 00
- MB 229.3
- BMW Longlife-01

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produkt-information beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen.

Visco 7000 Special

Vollsynthetisches Spezial-Motorenöl SAE 0W-30

Kennwerte (ca.-Angaben)

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte: 0W-30
Farbe			grün
Dichte bei 15°C	DIN ISO 3675	kg/m ³	843
Viskosität bei 40°C	DIN ISO 3105	mm ² /s	68,5
Viskosität bei 100°C	DIN ISO 3105	mm ² /s	12,1
Viskosität bei 150°C	DIN ISO 3105	mm ² /s	5,7
Dyn. Viskosität bei -30°C	DIN 51398	mPa/s	3.200
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		179
Basenzahl (TBN)	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,6
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-63

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche BP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe
© BP Oil International Ltd.
