BP Visco Special V

Spezielles Hochleistungs-Dieselmotorenöl SAE 5W-40

Anwendung

BP Visco Special V wurde unter Verwendung von Grundölen spezieller Synthesetechnologie entwickelt, um die Anforderungen der neuen VW TDI-Motoren mit Pumpe/Düse Einspritzsystem zu erfüllen.

Hauptvorteile

- Höchstmöglicher Motorenschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen.
 - Hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bei Temperaturen hinunter bis -30° C.
 - Exzellenter Schutz vor Schlamm- und Verschleißbildung.
 - Optimierte Hoch- und Tieftemperaturviskosität ergibt einen verringerten Kraftstoffverbrauch und dadurch verringerte Emissionen.
-

Spezifikationen

BP Visco Special V übertrifft die internationale Leistungsnorm

- ACEA A3 / B3
- API SJ / CF.

BP Visco Special V ist namentlich freigegeben von

- VW nach 500 00, 505 00 und 505 01
- Mercedes Benz Blatt 229.1
- Ford WSS-M2C 917-A.

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die

Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die British Petroleum Company p.l.c. oder ihre Tochtergesellschaften

übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produkt-information beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige BP-Gesellschaft um Rat zu fragen.

BP Visco Special V

Spezielles Hochleistungs-Dieselmotorenöl SAE 5W-40

Kennwerte (ca.-Angaben)

	Prüfmethoden	Einheit	Sorte: 5W-40
Viskosität bei 40° C	DIN 51 562/1	mm ² /s	85,2
Viskosität bei 100° C	DIN 51 562/1	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	170
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	ISO 2719 DIN 2592	°C	220
Viskosität bei 40° C	DIN 51 562/1	mm ² /s	85,2
Viskosität bei 100° C	DIN 51 562/1	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		170
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	ISO 2719 DIN 2592	°C	220

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefasst werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche BP AG -Geschäftsbereich Schmierstoffe
© BP Oil International Ltd.